



CCR Premium Plus II

7" dotykový terminál novej generácie pre moderné prístupové systémy

CCR Premium Plus II je terminál novej generácie s elegantným 7" farebným dotykovým displejom a RFID čítačkou, kombinujúcou viacero funkcií.

Je ideálny pre prístupové, zabezpečovacie a dochádzkové systémy a zároveň slúži ako efektívny objednávací terminál pre stravovacie systémy.

Ovládanie je jednoduché a intuitívne – stačí priložiť kartu a dotykom vybrať požadovanú funkciu. **Integrovaná kamera** umožňuje zaznamenávať fotografie zamestnancov spolu s informáciami o ich pohybe, čím sa **zvyšuje prehľad a bezpečnosť na pracovisku**.

CCR Premium Plus II je škálovateľný a **podporuje pripojenie až 8 ďalších zariadení**, ako aj spustenie webových stránok, čo umožňuje prispôsobenie jeho funkcionality na mieru podľa potrieb každého zákazníka.



VLASTNOSTI

- > Vysoko bezpečné RFID čítanie s podporou viacerých MIFARE® DESFire® Proximity, HID kariet, NFC*
- > Identifikácia kartou/PIN kódom a intuitívne grafické ovládanie
- > LED indikácia stavu a integrovaná kamera
- > Viacstránkové zobrazenie
- > Prehľad uzávierok v dochádzke (denná, mesačná)
- > EMC spĺňa požiadavky smernice RED
- > Komunikačný protokol RS 485, USB

* HW ready

CCR Premium Plus II

TECHNICKÉ ÚDAJE

Procesor	iMX7 dual core 1 GHz
Operačný systém	Linux 5.10.72
Frekvenčné pásmo	13,56 Mhz / 125 kHz verzia Proximity
Operačná pamäť	256 MB
Napájanie	20-30 VDC alebo PoE štandard
Prúdový odber	Typický 350 mA
Krytie	IP30, IP65 s inštalačnou sadou KIT IP65
Prevádzková teplota	-20 °C až +55 °C
Optická indikácia	RGB dióda
Akustická indikácia	reproduktor
Rozmery	173 x 206 x 45 mm
Hmotnosť	1 200 g
Farba	Čierna
Rozlíšenie displeja	800 x 480 pixelov
Výstupy	2x DO, 24 V / 0,9 A (v súčte), NO/NC, aktívne/pasívne
Vstupy	3x DI +12 V a GND

ŠPECIFIKÁCIA

Certifikát	CE Mark
Komunikácia	Ethernet 10/100 Mbps
Čítacia vzdialenosť	30 mm
Stenový kontakt	Áno
Kamera	2 Mpx
Materiál	ASA-termoplast



Objednávací kód:

25274045 MIFARE/DESFire 13,56 MHz

25273045 Proximity 125 kHz

25275045 HID 125 kHz



CONTAL OK

contal@contal.sk | +421 41 5052 111

www.contal.sk