



CR12.2

kontinuálny čítač
identifikačných kariet

CR12.2 je čítač identifikačných kariet určený do priemyselného prostredia s **kontinuálnym čítaním identifikačných kariet**. Využíva sa hlavne v systémoch evidencie prítomnosti zamestnancov.

Po vložení karty do čítača sa spustí periodické čítanie až do jej vybratia, potom čítač informuje nadradený systém. Zariadenie môže byť vybavené viacerými otvormi na vloženie karty, každý otvor predstavuje jednu pracovnú pozíciu.

CR12.2 umožňuje **evidenciu prítomnosti na pracovisku**. Čítač je priradený konkrétnej pozícii. Na základe údajov vie nadradený systém určiť čas, ktorý zamestnanec strávil na pracovisku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	24 Vdc + 15 %
Prúdový odber	Typický 150 mA Maximálny 180 mA
Stenový kontakt	Áno
Podporované karty	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, Proximity, HID
Počet slotov	3
Optická indikácia	2 LED diódy, červená a zelená
Krytie	IP42
Rozmery	158 x 160 x 158 mm
Hmotnosť	1 500 g
Farba	Čierna
Adresovanie	1 až 15



VLASTNOSTI

- > Kontinuálne čítanie identifikačnej karty
- > MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, Proximity, HID
- > Detekcia vybratia identifikačnej karty zo zariadenia
- > Tri nezávislé čítacie otvory
- > Odolné mechanické riešenie
- > Indikácia stavov LED diódami



Objednávací kód:

- 64283025** MIFARE/DESFire 13,56 MHz
- 64284030** Proximity 125 kHz
- 64285030** HID 125 kHz