



## CCR K Classic

odolná RFID čítačka s RGB klávesnicou pre dvojfaktorovú autentifikáciu

**CCR K Classic je mimoriadne odolné zariadenie** s podsvietenou RGB klávesnicou, navrhnuté tak, **aby odolalo aj tým najnáročnejším podmienkam** v interiéri aj exteriéri.

Komunikácia RS 485 v kombinácii s OSDP™ protokolom zabezpečujú spoľahlivú konektivitu so systémami riadenia prístupu, dochádzkového alebo stravovacieho systému tretích strán.

Podporuje dvojfaktorovú autentifikáciu pomocou PIN alebo GIN kódu, pričom zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti. **Pohybový senzor s funkciou tlačidla na otvorenie dverí** umožňuje použitie čítačky v rôznych režimoch otvárania (vstup-výstup).

V dochádzkových systémoch umožňuje zadávanie pracovných kódov a stredísk, čo zjednodušuje správu zamestnancov.

**CCR K Classic poskytuje vysoký stupeň zabezpečenia** a plní požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, čím je ideálnym riešením pre náročné prevádzky.



### VLASTNOSTI

- > Vysoko bezpečné RFID čítanie kariet MIFARE® DESFire® Proximity, HID kariet, NFC\*
- > Identifikácia RFID kartou alebo kódom
- > Podsvietené mechanické tlačidlá s dotykovou spätnou väzbou klávesnice
- > **Pohybový senzor** (bezdotykové tlačidlo na požiadavku)
- > Indikácia stavu pomocou LED diód
- > RFID čítačky sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané spoločnosťou CONTAL OK

\* HW ready

# CCR K Classic

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenčné pásmo	13,56 Mhz 125 kHz verzia Proximity
Napájanie	10-30 VDC
Prúdový odber	Typický 55 mA, Max. 100 mA
Krytie	IP40 IP65 s inštalačnou sadou KIT IP65
Prevádzková teplota	-40 °C až +55 °C
Klávesnica	12 tlačidiel s konfigurovateľným podsvietením
Optická indikácia	konfigurovateľné LED moduly
Akustická indikácia	s protokolom OSDP alebo prostredníctvom vstupu Wiegand
Rozmery	134 x 74 x 30 mm
Hmotnosť	160 g
Farba	Čierna

## ŠPECIFIKÁCIA

Certifikát	CE Mark
Komunikácia	RS 485 s OSDP protokolom
Čítacia vzdialenosť	30 mm
Stenový kontakt	Áno
Materiál	ASA-termoplast



### Objednávací kód:

**64283031** MIFARE/DESFire 13,56 MHz

**64284031** Proximity 125 kHz

**64285031** HID 125 kHz



**CONTAL OK**

contal@contal.sk | +421 41 5052 111

[www.contal.sk](http://www.contal.sk)