

# CR12.2

## kontinuálny čítač identifikačných kariet

CR12.2 je čítač identifikačných kariet určený do priemyselného prostredia s kontinuálnym čítaním identifikačných kariet. Využíva sa hlavne v systémoch pre evidenciu prítomnosti zamestnancov na pracovnej pozícii.

Po vložení identifikačnej karty do čítača sa začne proces čítania, ktorý sa periodicky opakuje, pokiaľ je karta v čítači vložená. Po vytiahnutí karty čítač informuje nadradený systém o tejto udalosti. V závislosti od požiadaviek zákazníkov môže byť zariadenie vybavené niekoľkými otvormi pre vloženie identifikačnej karty. Každý čítací otvor predstavuje jednu pracovnú pozíciu.

CR12.2 umožňuje evidenciu prítomnosti na pracovnej pozícii. Čítač je priradený konkrétnej pracovnej pozícii. Na základe informácií z čítača vie nadradený systém určiť čas, ktorý zamestnanec strávil na pracovisku.



### Objednávaci kód:

64283025 MIFARE/DESFire 13,56 MHz

64284030 Proximity 125 kHz

64285030 HID 125 kHz

**C**ONTAL OK

## VLASTNOSTI

- Kontinuálne čítanie identifikačnej karty
- MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, Proximity, HID
- Detekcia vybratia identifikačnej karty zo zariadenia
- Tri nezávislé čítacie otvory
- Odolné mechanické riešenie
- Indikácia stavov LED diódami

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	24 Vdc + 15%
Prúdový odber	Typický 150 mA Maximálny 180 mA
Stenový kontakt	Áno
Podporované karty	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, Proximity, HID
Počet slotov	3
Optická indikácia	2 LED diódy, červená a zelená
Krytie	IP42
Rozmery	158 x 160 x 158 mm
Hmotnosť	1 500 g
Farba	Čierna
Adresovanie	1 až 15

[www.contal.sk](http://www.contal.sk)